

DIGITUS CAT 6A CAT konektörü (saha uygulamaları için bağlantı), 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



Saha uygulaması için kaplin CAT 6A, 500 MHz için AWG 22-26, blendajlı, kilit taşı tasarımı, 26x35x80

Saha uygulamaları için DIGITUS Professional kuplör, bükümlü çift kabloları bağlamak veya uzatmak için kullanılır.


- İletim özellikleri: Kategori 6A, sınıf EA
- Uygulama alanları: 500 MHz'e kadar, 10GBase-T


- Ortalama 22-26 AWG kablo için uygundur
- Gövde: Çinko alaşım
- Kontaklar: Nikel kaplama
- korumalı
- Keystone Tasarım
- 1'e 1
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C ila +60 °C

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	11.50	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Packaging Unit Inside	10	0.38	15.00	14.00	5.00	1,050.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com