

DIGITUS Блок розеток из алюминиевого профиля, 8 розеток, вилка с кабелем 2 м

DN-95412
EAN 4016032431770



Aluminium PDU, Rackmountable, frequency filter 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 7x safety outlet , 2m

Распределители электропитания (РЭ) DIGITUS® – идеальное решение для сетевого оборудования 19" или серверной комнаты. Благодаря возможности настенного крепления и питания от сети 220-240 В 50-60 Гц, распределитель питания DIGITUS® предлагает сочетание наилучших технических характеристик и эффективности. 19-дюймовый крепеж обеспечивает надежное крепление на рейках в серверной комнате. Допускается как вертикальная, так и горизонтальная установка каждого РЭ. Кроме того, в зависимости от устройства серверной комнаты он может устанавливаться лицевой частью вверх или вниз.

Надежное профессиональное питание для 19-дюймового оборудования

- 7 розеток 250VA 50/6 Гц / 16 A / 4000 Вт
- Алюминиевый профиль

- 2 угловых профиля для монтажа в шкаф
- Кабель H05VV-F 35 сечением 1,5 мм² (2 м) с вилкой
- Пластиковые компоненты из АБС-пластика UL-94V-0
- Заземление на алюминиевый профиль
- Розетки с защитным контактом, повернутые на 35°
- Additional Features: Line filter, Overvoltage protection
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- Scope of delivery: 1 socket strip, 2 mounting brackets; 1 safety instructions

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 14.48 | 76.50 | 16.50 | 31.50 | 39,760.90 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.45 | 75.50 | 12.50 | 6.50 | 6,134.38 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.45 | 75.50 | 12.50 | 6.50 | 6,134.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 4.50 | 62.00 | 4.50 | 0.00 |

More images:



