

DIGITUS SOHO duvar montaj kabin, monte edilmemiş - 540x400 mm (GxD)

DN-19-07U-S-PD
EAN 4016032432524



7U duvara monte muhafaza, SOHO, monte edilmemiş 370x540x400 mm, delikli ön kapı, gri

SOHO serisinin duvar montajı için 483 mm (19") ağı kabinleri maliyet açısından optimize edilmiş ve yeniden monte edilmiş şekilde Flatpack ile teslim edilir. Dört yükseklik biriminde mevcut olan ve tam cam kapılı bir tasarıma sahip, üst ve alt kısmında fırçalı kablo girişi ile donatılmış olan bu ürün, alt dağıtım veya küçük ila orta ölçekli bir ağı kurmak için mükemmel bir üründür. İç bölüme, okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Montaj birkaç adımda gerçekleştirilir ve adım adım talimatlar içeren ekteki kılavuz sayesinde çocuk oyuncağıdır.

DIGITUS® duvar montaj kabinleri BT altyapısının yüksek gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- Koruma sınıfı IP20
- Kilitlenebilir çelik ön kapı
- 200° kapı açılma açısı

- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir
- 1,1 - 1,5 kalınlığında yüksek yük taşıma kapasitesine sahip çelik sac, toz boya kaplı
- Tavanda fırça şeritli ve zeminde plastik kapaklı kablo girişi
- Çatı bir fan elemanını barındıracak şekilde hazırlanmıştır (delikli bağlantılar)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma yuvaları
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 170-270 mm
- Birimler: 7
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 540 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Çelik kapı, delikli, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	13.20	45.00	59.00	17.00	45,135.00
Packaging Unit Inside	1	13.20	45.00	59.00	17.00	45,135.00
Packaging Unit Single	1	13.20	45.00	59.00	17.00	45,135.00
Net single without Packaging	1	12.00	40.00	54.00	37.50	0.00

More images:



Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com