

DIGITUS Câble de connexion Displayport, DP, m/amp

AK-340105-200-S
EAN 4016032433743



Displayport connection cable, DP, w/ amp. M/M, 20.0m, w/lock, UHD 4K, DP 1.2, CE, bi, gold

Ce câble HD numérique audio/vidéo haute performance sert au raccordement d'ordinateurs de bureau ou d'ordinateurs portables à des écrans dotés d'une interface DisplayPort.

Connexion A/V à de grandes distances sans perte de données

- Supporte le format vidéo : 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz or 4K/2K@60Hz
- Résolution vidéo supportée : 4K (3840x2160)@60Hz et Full HD (1920x1080)@120Hz
- Pas d'alimentation externe nécessaire
- Connexion sûre et fiable grâce au verrouillage de la fiche
- Amplificateur de signal actif intégré
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale : 21,6 Gbps
- Version/modalité de transfert HBR : HBR2 (5,40 Gbit/s par voie)

- Version HDCP : HDCP 1.3
- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: plastique
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 20 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	11.50	38.10	31.10	30.20	35,784.30
Packaging Unit Inside	1	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.92	33.50	33.50	8.00	8,978.00
Net single without Packaging	1	1.79	25.00	24.00	8.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com