

# DIGITUS Displayport-anslutningskabel, DP, m/förstärkare

AK-340105-200-S  
EAN 4016032433743



**Displayport connection cable, DP, w/ amp. M/M, 20.0m, w/lock, UHD 4K, DP 1.2, CE, bi, gold**

Denna digitala HD audio/videokabel med hög prestanda används för att ansluta datorer eller bärbara datorer till bildskärmar med DisplayPort-gränssnitt.

**A/V-anslutning över långa avstånd utan signalförlust**

- Stödjer videoformat: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz eller 4K/2K@60Hz
- Videoupplösning som stöds: 4K (3840x2160)@60Hz och Full HD (1920x1080)@120Hz
- Ingen extern strömförsörjning krävs
- Säker och tillförlitlig anslutning tack vare kontaktlåset
- Integrerad, aktiv signalförstärkare
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)

- HDCP-version: HDCP 1.3
- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Plast
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 20 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	6	11.50	38.10	31.10	30.20	35,784.30
Packaging Unit Inside	1	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.92	33.50	33.50	8.00	8,978.00
Net single without Packaging	1	1.79	25.00	24.00	8.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)