

DIGITUS Adaptateur Mini DisplayPort 3 en 1

AK-340419-002-S
EAN 4016032433804



Câble convertisseur DisplayPort, mDP - HDMI + DVI + VGA M-F/F/F, 0,2 m, câble multimédia 3 en 1,

Cet adaptateur permet de connecter votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable doté de DisplayPort à un écran par le biais d'une connexion HDMI, DVI ou VGA. Il est idéal pour des commerciaux par exemple pour la connexion à différents périphériques de sortie qui peuvent alors utiliser les différentes connexions disponibles dans les salles de réunion. Il est également utile pour les particuliers souhaitant utiliser des moniteurs et téléviseurs dotés de différentes entrées. Le câble adaptateur convertit le signal du DisplayPort en signaux HDMI, DVI ou VGA. Plug & Play - Le fonctionnement ne nécessite aucune installation de pilote et l'alimentation s'effectue par le biais de l'interface DisplayPort.

Connectez des appareils HDMI, DVI ou VGA à votre DisplayPort. Au lieu de 3 adaptateurs différents, utilisez cet adaptateur 3 en 1.

- Supporte 4K/2K à 30Hz
- DisplayPort 1.2 Débit de données jusqu'à 5,4Gbit/s
- Débit de données HDMI 1.4 jusqu'à 3Gbit/s

- Interfaces DVI & VGA supportant la Full HD 1080P@60Hz
- Résolution VGA jusqu'à WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
- Installation plug and play
- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28/30
- Connecteur 1: Connecteur Mini DP
- Connecteur 2: Connecteur DP + HDMI Type A, Connecteur DVI-D
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: aucun
- Longueur: 0.2 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	10.60	38.00	30.00	31.00	35,340.00
Packaging Unit Inside	10	0.53	15.00	15.00	7.00	1,575.00
Packaging Unit Single	1	0.05	12.00	12.00	2.00	288.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00

More images:



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com