

DIGITUS Mini HDMI-uitbreidingsset

DS-55203
EAN 4016032435006



Mini HDMI-verlengerset, Full HD 50m, Cat6/6A/7, voeding via micro USB-kabel, zwart

De Mini HDMI-uitbreidingsset van DIGITUS verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot 50 m, waarbij slechts een eenvoudige netwerkkabel (Cat 6/6A) tussen een zend- en ontvangsteenheid nodig is. Ondersteunt een maximale videoresolutie van 1080p/60Hz. De stroomvoorziening wordt geleverd door de meegeleverde Micro-USB-kabel, waarbij slechts één eenheid van stroom moet worden voorzien. Dankzij deze functie en het ultracompacte design kan de uitbreidingsset bijna overal eenvoudig en onzichtbaar geplaatst worden. Plaats uw scherm waar u maar wilt.

Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot maximaal 50 m, waarbij slechts een eenvoudige netwerkkabel tussen een zend- en ontvangsteenheid nodig is

- Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot maximaal 50 m, waarbij slechts een eenvoudige netwerkkabel tussen een zend- en ontvangsteenheid nodig is
- Verlengt de Full HD Video-inhoud tot maximaal 60 m met een CAT 6/6A/7 -kabel
- Ondersteunt 1080p/60Hz resolutie
- Stroomvoorziening via Micro USB-kabel - Gebruik de USB-poort van uw pc/notebook, een USB-oplader, enz. om de uitbreiding van stroom te voorzien
- Ondersteunt PoE - Slechts één eenheid moet via een Micro-USB-kabel van stroom worden voorzien

- Ultracompact design - kan bijna overal eenvoudig en onzichtbaar geplaatst worden
- Biedt eenvoudige en snelle distributie van HDMI-videosignalen; u kunt uw beeldschermen neerzetten waar u maar wilt
- Ondersteunt HDCP 1.2
- Ondersteunt netwerkkabels CAT 6, CAT 6A en CAT 7
- Voldoet aan de norm IEEE-568B
- HDMI-bandbreedte: 10,2 Gps (max.)
- Behuizing: ABS plastic
- Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50° C
- Omgevingstemperatuur: -10 ~ 70 °C
- Luchtvochtigheid (geen condensatie): 0 ~ 90%
- Afmeting (1 apparaat): l 7,1 x b 2,6 x h 1,1 cm
- Gewicht (1 apparaat): 10 g
- Kleur: Zwart
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Categorie: CAT 6
- Afstand: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes

Package contents

- 1 zendeenheid voor Mini HDMI-uitbreiding
- 1 ontvangsteenheid voor Mini HDMI-uitbreiding
- 2 Micro-USB-kabel (1,0 m)
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Net single without Packaging	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer regelmatig alle aansluitingen en kabels op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com