

DIGITUS Docking Station universale, USB Type-C™

DA-70863
EAN 4016032435396



Docking station universale, USB-C, 11 porte 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x lettore di schede

La Docking Station Universale completamente funzionale, USB Type-C™ vi offre tutto il necessario per creare una postazione di lavoro ben attrezzata. Fornisce tre interfacce video (HDMI, Mini DP, VGA) in modo che due monitor possano funzionare contemporaneamente. La più elevata risoluzione possibile: UHD brillante (4K2K/30 Hz). A questo scopo dispone di tre porte USB 3.0, una porta delle quali (5V/1,5A) consente anche la funzione di ricarica per i dispositivi mobili. Le interfacce USB sono integrate con una porta USB-C™ con funzione Power Delivery (PD 2.0). Inoltre sono installati due lettori di schede (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Attraverso la porta Gigabit Ethernet, il notebook si collega alla rete attraverso il cavo. Abbiamo completato il tutto con un collegamento stereo-audio. Ampliate il vostro notebook con altre 11 porte solo con una porta USB-C™ – con la Dockstation universale multifunzione USB Type-C™.

Trasformate il vostro notebook in un sistema desktop completamente efficiente – Ampliate il vostro notebook con altre 11 porte solo con una porta USB-C

- Supporta la risoluzione Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p (HDMI, MiniDP)
- Funzione doppio monitor: collegamento di due monitor contemporaneamente (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 x HDMI (risoluzione UHD, 4K/30 Hz)
- 1x Mini DisplayPort (risoluzione UHD, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1 x porta USB-C™ con funzione Power Delivery (PD 2.0) per la ricarica rapida del notebook (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), una porta con funzione di ricarica per dispositivi mobili (5 V/1,5 A)
- 1 x connessione audio stereo - collegamento di cuffie o microfono
- 1 connessione Gigabit Ethernet - per collegare il notebook alla rete tramite cavo

- 2 x lettore di schede (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Versione USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Alloggiamento in alluminio elegante e di alta qualità
- Lunghezza del cavo: 10 cm
- Colore: argento
- Dimensioni: L 12,0 x L 12,0 x H 1,7 cm
- Peso: 230 g
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C™ del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (modalità DP-Alt) e USB Power Delivery (PD).
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcune schede grafiche hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni monitor limitano la risoluzione disponibile.
- L'alimentatore utilizzato deve fornire almeno 60 watt per alimentare un notebook collegato e la docking station tramite la porta USB-C™.
- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 60W
- Lettore schede: sì
- Numero di porte audio: 1
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 3
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 3
- Porte di collegamento video: HDMI, DisplayPort, VGA
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Docking Station universale, USB Type-C™
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.30	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.23	11.90	11.90	1.50	0.00

More images:

