

DIGITUS Universeel dockingstation, USB Type-C™

DA-70863

EAN 4016032435396



Universeel dockingstation, USB-C, 11 poorten 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x kaartlezer

Het volledig functionele universele dockingstation, USB-Type-C™ van DIGITUS® biedt u alles om een volledig functionele werkplek te realiseren. Deze biedt drie Video-interfaces (HDMI, mini DP, VGA) waarbij twee monitors gelijktijdig kunnen worden aangestuurd. Hierbij is de maximale ondersteunde resolutie: Briljante UHD (4K2K/30 Hz). Daarvoor biedt deze drie USB 3.0-aansluitingen, waarbij één poort (5 V/1,5 A) kan worden gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten. De USB-interfaces worden aangevuld door een USB-C™-poort met Power Delivery (PD 2.0) functionaliteit. Daarnaast zijn twee kaartlezers ingebouwd (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Via de Gigabit Ethernet-aansluiting kan uw notebook via een kabel op het netwerk worden aangesloten. Het geheel wordt afgerond met een stereo audioaansluiting. Breid uw notebook uit met 11 extra aansluitingen via slechts één USB-C™-poort - met het multifunctionele universele dockingstation USB-Type-C™.

Verander uw notebook in een volledig functioneel bureaubladstelsel - breid uw notebook uit met 11 extra aansluitingen via slechts één USB-C-poort

- Ondersteunt Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p resolutie (HDMI, MiniDP)
- Dubbele monitorfunctie - gelijktijdige aansluiting van twee monitoren (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 x HDMI (UHD-resolutie, 4K/30 Hz)
- 1x Mini DisplayPort (UHD-resolutie, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1 x USB-C™-poort met Power Delivery (PD 2.0)-functie voor snel opladen van de notebook (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, max. 5 Gbps), één poort met oplaadfunctie voor mobiele apparaten (5 V/1,5 A)
- 1 x stereo audio-aansluiting - aansluiting voor hoofdtelefoon of microfoon
- 1 x Gigabit Ethernet-aansluiting - sluit je notebook via een kabel aan op het netwerk

- 2 x kaartlezer (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- USB-C™-versie: USB 3.1 (Gen 1)
- Elegante en hoogwaardige aluminium behuizing
- Kabellengte: 10 cm
- Kleur: Zilver
- Afmetingen: L 12,0 x B 12,0 x H 1,7 cm
- Gewicht: 230 g
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™ standaard. Zorg ervoor dat de USB-C™ poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Bepaalde grafische kaarten hebben beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
- De gebruikte voedingseenheid moet minstens 60 watt leveren om een aangesloten notebook en het dockingstation van stroom te voorzien via de USB-C™ poort.

Attributes

- Behuizing: Aluminium
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 30 Hz
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Aantal audiopoorten: 1
- Aantal display-poorten: 2
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 3
- Aantal USB-C poorten: 1
- Aantal videopoorten: 3
- Kaartlezer: yes
- USB-C producten: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, DisplayPort, VGA

Package contents

- Universeel dockingstation, USB Type-C™
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	15.30	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.23	11.90	11.90	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com