

DIGITUS Universell dockningsstation, USB Type-C™

DA-70863
EAN 4016032435396



Universell dockningsstation, USB-C, 11 portar 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x kortläsare

Den fullt funktionella Universal Docking Station USB Type-C™ från DIGITUS® erbjuder allt du behöver för att skapa en fullt utrustad arbetsstation. Tre videogränssnitt (HDMI, Mini DP, VGA) finns tillgängliga, vilket gör att två bildskärmar kan användas samtidigt. Den högsta möjliga upplösningen som stöds här: Brilliant UHD (4K2K / 30 Hz). Tre USB 3.0-portar är också integrerade, varav en (5 V / 1,5 A) också har en laddningsfunktion för mobila enheter. USB-gränssnitten kompletteras med en USB-C™-port med Power Delivery (PD 2.0)-funktionalitet. Två kortläsare (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC) är också installerade. Din bärbara dator kan också integreras i ditt nätverk med kabel via Gigabit Ethernet-anslutningen. Det hela avrundas med en stereo ljudanslutning. Utöka din bärbara dator med bara en USB-C™-port - med den multifunktionella Universal Dockstation USB Type-C™.

Förvandla din bärbara dator till ett fullt fungerande stationärt system - Utöka din bärbara dator med 11 ytterligare anslutningar via bara en USB-C™-port:

- Stödjer Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p-upplösning (HDMI, MiniDP)
- Funktion för dubbla bildskärmar - anslutning av två bildskärmar samtidigt (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1 x HDMI (UHD-upplösning, 4K/30 Hz)
- 1x Mini DisplayPort (UHD-upplösning, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1 x USB-C™-port med Power Delivery (PD 2.0)-funktion för snabbaddning av den bärbara datorn (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, max 5 Gbps), en port med laddningsfunktion för mobila enheter (5 V/1,5 A)
- 1 x stereo ljudanslutning - anslutning av hörlurar eller mikrofon
- 1 x Gigabit Ethernet-anslutning - anslut din bärbara dator till nätverket via kabel
- 2 x kortläsare (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- USB-C™-version: USB 3.1 (Gen 1)

- Elegant och högkvalitativt aluminiumhölje
- Kabellängd: 10 cm
- Färg: Silver
- Mått: L 12,0 x B 12,0 x H 1,7 cm L 12,0 x B 12,0 x H 1,7 cm
- Vikt: 230 g
- Alla USB-C™-portar stöder inte alla funktioner i USB Type-C™-standarden. Se till att USB-C™-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt-lägen) och USB Power Delivery (PD).
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa grafikkort har begränsat MST-stöd, medan vissa bildskärmar också begränsar den tillgängliga upplösningen.
- Det nätaggregat som används måste leverera minst 60 watt för att kunna strömförsörja en ansluten notebook och dockningsstationen via USB-C™-porten.

Attributes

- HDTV-upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Antal audioportar: 1
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 2
- Antal USB A-portar: 3
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 3
- Kortläsare: yes
- USB-C-produkter: yes
- Videoanslutningsportar: HDMI, DisplayPort, VGA

Package contents

- Universell dockningsstation, USB Type-C™
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	15.30	45.00	29.00	39.00	50,895.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Packaging Unit Single	1	0.38	18.00	18.50	2.50	832.50
Net single without Packaging	1	0.23	11.90	11.90	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com