DIGITUS Set di estensori HDMI 4K, 4K/60Hz

DS-55204
EAN 4016032436270

Set di estensione HDMI 2.0 4K, UHD 4K/60 Hz 70 m tramite CAT6 o superiore

Il Digitus 4K Extender Set offre una soluzione di extender per le esigenze più elevate, sia per la visualizzazione di grafica ad alta risoluzione che per una riproduzione video assolutamente fluida. Trasmette segnali video e audio digitali 4K/60Hz su una lunghezza massima di 70 metri. Sono supportati i cavi di rete CAT 6 o superiori. È composto da un trasmettitore e da un ricevitore. Sono incluse anche due unità a infrarossi (trasmettitore e ricevitore) che possono essere utilizzate per controllare a distanza la sorgente di ingresso collegata.

Estende la lunghezza massima dei cavi HDMI fino a 70 m utilizzando un solo cavo di rete tra un trasmettitore e un ricevitore.

- Estende i contenuti video 4K/60Hz fino a 70 m
- Supporta la risoluzione Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p
- PoC (Power over Cable) - solo un'unità richiede un alimentatore esterno
- Interfaccia IR integrata - semplice controllo della sorgente di ingresso con un telecomando
- Supporta cavi di rete CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Supporta HDCP 2.2
- Fornisce una distribuzione semplice e veloce dei segnali video HDMI: posizionate i vostri schermi ovunque vogliate
- Risoluzioni: 4K (60Hz), 4K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Display di stato a LED
- Velocità massima di trasferimento: 18 Gbps Velocità di trasferimento: 18 Gbps
- Profondità di colore: 12 bit
- Supporta segnali audio compressi come DTS Digital, Dolby Digital (compresi DTS-HD e Dolby True HD)
- Supporta segnali audio non compressi come LPCM
- Alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Dimensioni compatte, maneggevolezza e facilità di installazione
- Alimentatore: DC 12V/1A
- Dimensioni (1 unità): L 7,7 x L 5,6 x H 2,7 cm
- Colore: nero

Attributes

- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Categoria: CAT 6
- Distanza: 70 m
- KVM: no
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1x unità trasmittente estensore HDMI 4K
- 1 unità ricevitore extender HDMI 4K
- 1x alimentatore: DC 12V/1A
- 1 unità trasmettitore IR
- 1 unità di ricezione IR
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

More images:

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e i collegamenti possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com