


# DIGITUS USB Typ-C anslutningskabel, Gen2, Typ-C till B

AK-300149-010-S  
EAN 4016032437505



### USB Type-C connection cable, type C to B M/M, 1.0m, Gen2, 3A, 10GB, 3.1 Version, CE, BI

För anslutning av externa USB 3.0-enheter (med B-uttag, t.ex. externa hårddiskar, scanners eller skrivare) till USB-host (t.ex. PC, notebook eller USB-hubb). Överföringshastighet upp till 10 Gbps (Super-Speed+).

#### Typ C-kontakt kan användas på båda sidor

- Typ C-kontakt kan användas på båda sidor
- SuperSpeed+ dataöverföring upp till 10 Gbit/s - 20 gånger snabbare än USB 2.0
- Stödjer upp till 3A strömförsörjning
- Stöder USB PD-specifikationen (Power delivery).

#### Attributes

- AWG: 24/28
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Förpackning: Plastpåse
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB B, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: USB-kablar
- Längd: 1 m
- Skärmning: Dubbel skärmning
- USB-C-produkter: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	10.50	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.53	30.00	20.00	7.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.05	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Net single without Packaging	1	0.05	13.00	12.00	4.50	0.00

#### More images:



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)