

DIGITUS DisplayPort verloopkabel, DP - HDMI type A

AK-340303-010-S
EAN 4016032438588



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/M, 1.0m, w/lock, DP 1.2_HDMI 2.0,4K/60Hz, CE,bi

Deze hoogwaardige HD digitale audio--en videokabel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een PC of notebook met HDMI-interface op een monitor met HDMI-interface aan te sluiten.

Vermijd de problemen van voedingsadapters met een plug-en-play kabeladapater, die geen externe voeding nodig heeft.

- Ondersteunt HDMI 2.0-functies
- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 1080p
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 28
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Gekleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 1 m
- Afscherming: driefoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	140	9.33	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.67	40.00	34.00	9.60	13,056.00
Packaging Unit Single	1	0.07	16.00	24.00	4.80	1,843.20
Net single without Packaging	1	0.05	16.00	24.00	4.80	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com