

# DIGITUS Mini DisplayPort Adapterkabel, mDP - HDMI type A

AK-340304-020-W  
EAN 4016032438625



**DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/M, 2.0m, DP 1.2\_HDMI 2.0, 4K/60Hz, CE, wh**

Deze hoogwaardige digitale HD audio-/videokabel wordt gebruikt om pc's of notebooks met een Mini DisplayPort-interface op monitoren met een HDMI-interface aan te sluiten.

**Vermijd de problemen van voedingsadapters met een plug-en-play kabeladapter, die geen externe voeding nodig heeft.**

- Ondersteunt HDMI 2.0-functies
- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 1080p
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 30
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Gekleurde connector: wit
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

**Attributes**

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	4.00	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Inside	10	0.67	40.00	34.00	10.00	13,600.00
Packaging Unit Single	1	0.07	16.00	24.00	10.00	3,840.00
Net single without Packaging	1	0.06	16.00	24.00	4.80	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)