

DIGITUS Mini DisplayPort adaptör kablosu, mDP - HDMI Tip A

AK-340304-020-W
EAN 4016032438625



DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/M, 2.0m, DP 1.2_HDMI 2.0, 4K/60Hz, CE, wh

Bu dijital HD yüksek performanslı audio/video kablosu, bilgisayarları veya dizüstü bilgisayarları Mini DisplayPort arabirimi üzerinden HDMI arabirimli monitörlere bağlama imkanı sunmaktadır.

Harici güç beslemesi gerektirmeyen Plug & Play kablo adaptörü sayesinde adaptör kullanımından kurtulun.

- HDMI 2.0 özelliklerini destekler
- 60Hz ile 4K/2K'ya kadar destekler
- 1080p çözünürlük ile 3D'yi destekler
- HDCP ve DPCP destekler
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR, HBR2
- Maksimum bant genişliği: 21,6 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- AWG: 30

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: beyaz
- Renkli konektör: beyaz
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	4.00	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Inside	10	0.67	40.00	34.00	10.00	13,600.00
Packaging Unit Single	1	0.07	16.00	24.00	10.00	3,840.00
Net single without Packaging	1	0.06	16.00	24.00	4.80	0.00

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com