

DIGITUS HDMI Çoğaltıcı Seti, Full HD, 50 m

DS-55100-1
EAN 4016032439929



HDMI genişletici seti, ağ kablosu ile 50 m (CAT 6/6a/7), EDID, 1x HDMI döngü çıkışı, FHD 1080p

Digitus HDMI Çoğaltıcı Seti, Full HD en yüksek talepleri dahi karşılayacak maks. 50 m'lik bir geliştirme çözümü sunar. Dijital video ve audio sinyallerini maks. 50 m'ye kadar aktarır. Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü 1080p/60Hz'tir. Verici ünitesinde bulunan EDID anahtarıyla hem çözünürlük hem de çıkış sinyalinin audio formatı ayarlanabilmektedir. Vericide ayrıca bir HDMI döngü çıkışı bağlantı noktası bulunur, bu bağlantı noktası üzerinden bir yerel monitör bağlanabilir. PoC (Power over cable) desteği sayesinde sadece verici ünitesine güç sağlanması yeterlidir. Ürün ile birlikte iki adet çift yönlü kızılötesi ünite (verici, alıcı) teslim edilir, bunlar üzerinden bağlı olan giriş kaynağı uzaktan kontrol edilebilir.

HDMI kabloların maksimum uzunluğunu 50 metreye kadar uzatır, bu sayede gönderen ve alıcı ünitesi arasında sadece basit bir ağ kablosu kullanılır

- Basit bir ağ kablosuyla HDMI kablosunun maksimum uzunluğunu 50 metreye kadar uzatır
- En yüksek desteklenen video çözünürlüğü: 1080p / 60 Hz
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ve ağ kablolarını destekler
- EDID anahtarı - Verici ünitesinde çözünürlük ve audio formatını ayarlama imkanı sunar
- HDMI döngü çıkışı - Verici ünitesine yerel monitör bağlama imkanı sunar
- PoE (Power over Ethernet) destekler - Bu sayede alıcı ünitesi için güç beslemesi sağlamaya gerek yoktur

- HDCP 1.2a destekler
- Bant genişliği: 4,95 Gbps
- Renk derinliği: 8 bit
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses sinyallerini destekler
- Metal gövde
- Kompakt boyut, basit kullanım ve kurulum
- Güç adaptörü: DC 5V/2A
- Ölçüler (1x ünite): U 7,2 x G 6,70 x Y 2,3 cm
- Renk: siyah

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 6
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI Uzatici Verici Ünitesi
- 1x HDMI Uzatici Alıcı Ünitesi
- 1x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 5V/2A
- 1x IR Verici Ünitesi
- 1x IR Alıcı Ünitesi
- 1x Kullanma Kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	23.00	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	1.15	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	1.15	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.14	7.20	6.70	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com