

DIGITUS Adaptateur multiport USB Type-C™ avec HDMI 4 K, 3 ports

DA-70838-1
EAN 4016032440857



USB Type-C Multi Adapter, 4K@30Hz HDMI 1 USB C port for PD 61W and Data, 1 USB 3.0 port

L'adaptateur graphique USB vous permet d'élargir aisément votre ordinateur portable avec USB Type C™ universel d'un écran supplémentaire de définition 4K via l'interface HDMI. De plus, l'adaptateur dispose d'un port USB 3.0 supplémentaire pour connecter vos périphériques. Vous pouvez charger votre ordinateur grâce au connecteur Type C™ avec fonction de chargement (jusqu'à 100 W) pendant que vous utilisez vos autres périphériques. Grâce à la configuration Plug-and-Play simple à mettre en place, vous n'avez pas besoin d'installer de pilote, ni même de paramétrer le système.

Adaptateur graphique USB-C™ avec USB 3.0 et fonction de recharge pour tous les ordinateurs disposant d'un port Type-C™

- Adaptateur USB 3.0 multiple avec connecteur Type-C™
- UHD 4K2K/30 Hz
- Port USB 3.0
- Port USB Type-C™ avec fonction de chargement
- Boîtier aluminium de haute qualité
- Longueur du câble : 20 cm

- Dimensions : 51 x 58 x 11 mm
- Poids : 63 g
- Pour tous les systèmes d'exploitation ; Windows, Mac et Google Chrome
- Chipset: CH7210
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions du standard USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prenne en charge le mode alternatif DisplayPort (modes DP-Alt) et la fonction USB Power Delivery (PD).
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certaines cartes graphiques disposent d'une prise en charge MST limitée tandis que certains écrans réduisent également la définition disponible.
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Adaptateur USB multiple Type-C™
- Notice d'installation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.64	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	14.00	4.50	2.50	157.50
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	11.50	2.50	402.50
Net single without Packaging	1	0.06	5.10	5.80	1.10	0.00

More images:

