

# DIGITUS Gigabit Inyector PoE, 802.3af

DN-95102-1  
EAN 4016032441120



### Inyector PoE Gigabit Ethernet, 802.3af Clavijas de alimentación: 4/5(+), 7/8(-), 15,4 W

Con la ayuda del inyector PoE Digitus, reducirá al mínimo el esfuerzo de cableado en la instalación de los dispositivos habilitados para PoE, tales como cámaras de red IP. La entrada de datos, así como el suministro de energía para los dispositivos, sólo se realiza a través de un cable Ethernet. De esta manera, ya no es necesario disponer de una línea de alimentación independiente y podrá ampliar su red hasta donde no hay enchufes o corriente eléctrica. El inyector es totalmente compatible con el estándar IEEE 802.3af PoE y tiene una potencia de salida de 15,4 vatios.

### ¡Minimice el esfuerzo de cableado para los puntos de acceso inalámbrico, teléfonos IP o cualquier otro dispositivo compatible con PoE!

- Cumple el estándar 802.3af PoE
- Tensión de salida 48 voltios, 15,4 vatios
- Entrada de LAN RJ45

- Salida LAN (RJ45), alimentación de corriente a través de pines: 4/5 (+), 7/8 (-)
- Conexión por cable: 10/100/1000 Mbps
- La salida consta de limitador de corriente, protección contra cortocircuitos, así como clasificación y detección automática de terminales
- Autoconsumo: 1,6 W máx.
- Alimentación de corriente: 100 - 240 V CA, 0,8 A
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 - 45°C
- Medidas (mm): 134 (la.) x 56 (an.) x 33 (al.)
- Estándar PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

### Package contents

- Inyector PoE
- Guía de inicio rápido
- Cable de alimentación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	17.26	47.50	31.50	34.00	50,872.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	16.50	5.00	13.80	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.86	16.00	14.00	5.00	1,108.00
Net single without Packaging	1	0.70	13.00	6.00	3.00	0.00

More images:

