

DIGITUS Gigabit PoE-injector, 802.3af

DN-95102-1
EAN 4016032441120



Gigabit Ethernet PoE-injector, 802.3af Voedingspinnen: 4/5 (+), 7/8 (-), 15.4W

Met de Digitus PoE Injector beperkt u het aantal kabels bij de installatie van PoE-apparaten, zoals IP-netwerkcamera's. De invoer van gegevens en de stroomvoorziening van de apparatuur verloopt via een Ethernet-kabel. Daardoor is het niet nodig om een afzonderlijke stroomkabel aan te leggen en u kunt uw netwerk ook uitbreiden op plaatsen waar geen stopcontacten of elektriciteitsleidingen beschikbaar zijn. De injector is volledig compatibel met de IEEE 802.3af PoE-standaard en levert een uitgangsvermogen van 15,4 watt.

Beperkt het aantal kabels voor draadloze AP's, IP-telefoons of elk ander PoE-apparaat!

- Voldoet aan de norm 802.3af PoE
- 48 Volt uitgangsspanning, 15,4 Watt
- RJ45 LAN-ingang
- LAN-uitgang (RJ45), voeding via de pinnen: 4/5(+), 7/8(-)

- Kabelverbinding: 10/100/1000 Mbps
- De uitgang beschikt over spanningsbegrenzing, bescherming tegen kortsluiting en automatische herkenning en classificering van eindapparatuur
- Intern verbruik: 1,6W max
- Voeding: 100-240V AC, 0,8A
- Bedrijfstemperatuur: -5°C - 45°C
- Afmetingen (mm): 134 (l) x 56 (b) x 33 (h)
- PoE standaard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- PoE-injector
- Snelstarthandleiding
- Netsnoer

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	17.26	47.50	31.50	34.00	50,872.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	16.50	5.00	13.80	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.86	16.00	14.00	5.00	1,108.00
Net single without Packaging	1	0.70	13.00	6.00	3.00	0.00

More images:



