

DIGITUS Gigabit PoE enjektör, 802.3af

DN-95102-1
EAN 4016032441120



Gigabit Ethernet PoE enjektörü, 802.3af Güç pimleri: 4/5(+), 7/8(-), 15,4W

Digitus PoE enjektörü yardımıyla, örn. IP ağ bağlantılı kamera gibi PoE uyumlu aygıtlarınızı kurarken kablo kalabalığını azaltın. Veri beslemesi ve aygıtların elektrik beslemesi, tek bir Ethernet kablosu üzerinden sağlanır. Bu sayede ayrı bir elektrik kablosu döşemenize gerek kalmaz ve ağınızı, priz veya elektrik kablosu olmayan yerlere kadar genişletebilirsiniz. Enjektör, IEEE 802.3af PoE standardı ile tam uyumludur ve 15,4 Watt çıkış gücüne sahiptir.

Kablosuz AP'ler, IP telefonları veya her türlü PoE aygıtı için kablo kalabalığını azaltın!

- 802.3af PoE standardına uygundur
- 48 Volt çıkış voltajı, 15,4 Watt
- RJ45 LAN Girişi
- LAN(RJ45) çıkışı, pim üzerinden güç kaynağı: 4/5(+), 7/8(-)

- Kablo bağlantısı: 10/100/1000 Mbps
- Çıkışında bir akım sınırlayıcısı, kısa devre sigortası ve otomatik nihai cihaz algılaması ve sınıflaması vardır
- Güç sarfiyatı: 1,6W maks
- Güç kaynağı: 100-240V AC, 0,8A
- Çalışma sıcaklığı: -5°C - 45°C
- Ölçüler (mm): 134 (U) x 56 (G) x 33 (Y)
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- PoE enjektör
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.26	47.50	31.50	34.00	50,872.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	16.50	5.00	13.80	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.86	16.00	14.00	5.00	1,108.00
Net single without Packaging	1	0.70	13.00	6.00	3.00	0.00

More images:



