

DIGITUS Инжектор PoE++ Gigabit, 802.3at

DN-95107
EAN 4016032441137



Gigabit Ethernet PoE++ Injector, 802.3bt Power pins: 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 95W

Использование инжектора Digitus PoE позволяет сократить расход кабеля при установке устройств с поддержкой технологии PoE, например, сетевых IP-камер. Загрузка данных, а также электропитание устройств осуществляется только по сетевому кабелю Ethernet. Прокладка отдельного кабеля электропитания не требуется, что позволяет усовершенствовать сеть там, где отсутствуют розетки и кабели электропитания. Инжектор полностью соответствует стандарту IEEE 802.3af/at PoE и обеспечивает выходное напряжение 95 Вт.

Позволяет сократить расход кабеля для беспроводных точек доступа, IP-телефонов и любых PoE-устройств.

- Соответствует стандарту 802.3af/at PoE
- Выходное напряжение 55 В, 95 Вт
- Вход LAN RJ45
- Выход LAN (RJ45), контакты питания: 4/5(+), 7/8(-) и 3/6(+), 1/2(-)

- Кабельное соединение: 10/100/1000 Мбит/с
- Выход оснащен ограничителем тока нагрузки, предохранителем для защиты от коротких замыканий, а также функцией автоматического конечного распознавания и классификации устройства
- Потребляемая мощность: не более 3 Вт.
- Питание: 100-240 В перем. тока, 2 А
- Рабочая температура: -40°C – 65°C
- Размер (мм): 214 (Д) x 134 (Ш) x 41 (В)
- PoE Power budget: 95 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Инжектор PoE Gigabit
- Краткое практическое руководство
- Силовой кабель

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.00	49.00	40.00	22.00	43,120.00
Packaging Unit Inside	1	1.40	23.00	20.00	8.00	3,680.00
Packaging Unit Single	1	1.40	23.00	20.00	8.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.76	20.00	13.00	4.00	0.00

More images:

