

# DIGITUS Universeel reis-dockingstation, USB Type-C™

DA-70865  
EAN 4016032441250



## Universeel reisdock, USB-C, 9-poorts 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x kaartlezer

Met het universele reis-dockingstation, USB Type-C™ van DIGITUS®, hebt u altijd de belangrijkste interfaces bij de hand. Het dockingstation breidt uw notebook uit met negen extra poorten. Het biedt twee video-interfaces (HDMI en VGA). De hoogste ondersteunde resolutie (HDMI): Briljante UHD (4K2K/30 Hz). Daarvoor biedt deze twee USB 3.0-aansluitingen, waarbij één poort kan worden gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten (BC 1.2). Het heeft ook twee USB-C™-poorten - 1 x gegevensoverdracht, 1 x Power Delivery (PD 3.0). Via de Gigabit Ethernet-aansluiting kan uw notebook ook via een kabel op het netwerk worden aangesloten. Alles wordt afgerond met twee kaartlezers (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Door de compacte afmeting, het geringe gewicht en de opbergbare aansluitkabel is het dockingstation de perfecte metgezel voor onderweg en op reis.

### Altijd de belangrijkste interfaces bij de hand - breid uw notebook uit met 9 extra aansluitingen via slechts één USB-C™-poort

- Ondersteunt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p resolutie (HDMI)
- 1 x HDMI (UHD-resolutie, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 x USB 3.0-poorten voor supersnelle gegevensoverdracht, één met extra oplaadfunctie (BC 1.2) voor mobiele apparaten
- 1 x USB-C™ voor gegevensoverdracht (max. 5 Gbit/s)
- 1 x USB-C™ met Power Delivery (PD) 3.0-functionaliteit (100W, 20V/5A)
- 1 x Gigabit Ethernet-aansluiting - sluit je notebook aan op het netwerk via een kabel (10/100/1000 Mb/s)
- 2 x kaartlezer (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Opbergbare USB-C™-aansluitkabel (10 cm) - Aansluitkabel kan worden opgeborgen in de behuizing
- USB-C™-versie: USB 3.1 (Gen 1)

- Ultracompact formaat en laag gewicht - perfect voor op reis en onderweg
- Kleur: zwart
- Afmetingen: L 12,2 x B 7,0 x H 1,4 cm
- Gewicht: 90 g
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™ standaard. Zorg ervoor dat de USB-C™ poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Bepaalde grafische kaarten hebben beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
- De gebruikte voedingseenheid moet minstens 60 watt leveren om een aangesloten notebook en het dockingstation van stroom te voorzien via de USB-C™ poort.
- Behuizing: Kunststof
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal audiopoorten: 0
- Aantal display-poorten: 1
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 2
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: yes
- USB-C producten: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, VGA

### Package contents

- Universeel reis-dockingstation, USB Type-C™
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.04	33.00	30.00	37.00	36,630.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.09	12.20	7.00	1.40	0.00

More images:

