

DIGITUS Universeel reis-dockingstation, USB Type-C™

DA-70865
EAN 4016032441250



Universeel reisdock, USB-C, 9-poorts 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x kaartlezer

Met het universele reis-dockingstation, USB Type-C™ van DIGITUS®, hebt u altijd de belangrijkste interfaces bij de hand. Het dockingstation breidt uw notebook uit met negen extra poorten. Het biedt twee video-interfaces (HDMI en VGA). De hoogste ondersteunde resolutie (HDMI): Briljante UHD (4K2K/30 Hz). Daarvoor biedt deze twee USB 3.0-aansluitingen, waarbij één poort kan worden gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten (BC 1.2). Het heeft ook twee USB-C™-poorten - 1 x gegevensoverdracht, 1 x Power Delivery (PD 3.0). Via de Gigabit Ethernet-aansluiting kan uw notebook ook via een kabel op het netwerk worden aangesloten. Alles wordt afgerond met twee kaartlezers (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Door de compacte afmeting, het geringe gewicht en de opbergbare aansluitkabel is het dockingstation de perfecte metgezel voor onderweg en op reis.

Altijd de belangrijkste interfaces bij de hand - breed uw notebook uit met 9 extra aansluitingen via slechts één USB-C™-poort

- Ondersteunt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p resolutie (HDMI)
- 1 x HDMI (UHD-resolutie, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 x USB 3.0-poorten voor supersnelle gegevensoverdracht, één met extra oplaadfunctie (BC 1.2) voor mobiele apparaten
- 1 x USB-C™ voor gegevensoverdracht (max. 5 Gbit/s)
- 1 x USB-C™ met Power Delivery (PD) 3.0-functionaliteit (100W, 20V/5A)
- 1 x Gigabit Ethernet-aansluiting - sluit je notebook aan op het netwerk via een kabel (10/100/1000 Mb/s)
- 2 x kaartlezer (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Opbergbare USB-C™-aansluitkabel (10 cm) - Aansluitkabel kan worden opgeborgen in de behuizing
- USB-C™-versie: USB 3.1 (Gen 1)

- Ultracompact formaat en laag gewicht - perfect voor op reis en onderweg
- Kleur: zwart
- Afmetingen: L 12,2 x B 7,0 x H 1,4 cm
- Gewicht: 90 g
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™ standaard. Zorg ervoor dat de USB-C™ poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Bepaalde grafische kaarten hebben beperkte MST-ondersteuning, terwijl sommige beeldschermen ook de beschikbare resolutie beperken.
- De gebruikte voedingseenheid moet minstens 60 watt leveren om een aangesloten notebook en het dockingstation van stroom te voorzien via de USB-C™ poort.
- Behuizing: Kunststof
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal audiopoorten: 0
- Aantal display-poorten: 1
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 2
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: yes
- USB-C producten: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, VGA

Package contents

- Universeel reis-dockingstation, USB Type-C™
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.04	33.00	30.00	37.00	36,630.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.09	12.20	7.00	1.40	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com