

DIGITUS UPS interactifs en ligne, 600 VA/360 W

DN-170063
EAN 4016032441342



Onduleur interactif de ligne, 600VA/360W 12V/7Ah x1 battery,2x CEE 7/7 outlet,RJ-11,LED

Les UPS interactifs en ligne DIGITUS® sont livrés avec une dimension compacte et un contrôle de micro-processeur excellent qui garantit une grande stabilité. Grâce à une prise en main conviviale, ils offrent une grande performance et sécurité contre la perte de données et les défaillances pour vos systèmes d'ordinateurs de bureau et d'entreprise. Les fonctionnalités à l'instar de la protection contre la surcharge et la décharge, la fonction de démarrage à froid et les propriétés d'économiseur d'énergie ainsi que le système d'alarme acoustique ne sont que quelques-uns des atouts qu'offrent les UPS interactifs en ligne DIGITUS®.

Offre une protection fiable contre la perte de données et les dommages de surtension au bureau et à domicile.

- Branchement : 2 prises électriques à contact de protection, 2x RJ11, 1x USB 2.0 type B
- Capacité : 600 VA/360 W
- Tension d'entrée : 230 V CA
- Plage de tension : 162-290 V CA
- Plage de fréquence : 50 Hz (auto-détection)
- Tension de sortie : 230 V CA ± 10 %

- Régulation de courant alternatif (mode batterie) : 10 %
- Plage de fréquence (mode batterie) : 50 Hz ± 1%
- Temps de transfert typique : 2 à 6 ms
- Forme ondulée (mode batterie) : Onde sinusoïdale simulée
- Batterie : 12 V/7 Ah x 1
- Durée de recharge typique : 6-8 heures pour la restauration de 90 % de la capacité
- Alarm-sounds : Mode batterie (sonne toutes les 10 secondes), batterie faible (sonne à chaque seconde), surcharge (sonne à chaque 0,5 seconde), panne (sonne en permanence)
- Humidité : 0 à 95 % HR @ 0 °C jusqu'à +40 °C (sans condensation)
- Niveau sonore : en deçà de 40 dB
- Convertisseur abaisseur et convertisseur élévateur pour la stabilisation de la tension
- Le redémarrage automatique lors de la restauration de la tension
- Dimensions (H x l x P) : 142 x 101 x 298 mm
- Poids : 4,35 kg
- Alimentation: 600 – 1000 VA
- Connecteur: CEE 7/7
- Installation: Bureau
- Technologie: Line-interactive

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 4 | 18.00 | 36.50 | 30.00 | 44.10 | 48,289.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 4.50 | 35.00 | 14.20 | 21.30 | 10,586.10 |
| Packaging Unit Single | 1 | 4.50 | 35.00 | 14.20 | 21.30 | 10,586.10 |
| Net single without Packaging | 1 | 4.20 | 29.80 | 10.10 | 14.20 | 0.00 |

More images:

