

DIGITUS UPS de linha interativa, 1000 VA/600 W

DN-170074
EAN 4016032441366



Line-Interactive UPS, 1000VA/600W 12V/7Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

Os sistemas de UPS de linha interativa DIGITUS® são fornecidos em tamanho compacto e um excelente controlo de microprocessador, o que garante uma elevada fiabilidade. Graças à sua fácil utilização, proporcionam desempenho e segurança elevados contra perda de dados e danos, para seus sistemas informáticos comerciais e de escritório. Funcionalidades como, por exemplo, proteção contra sobrecarga, descarga e sobrecorrente, função de arranque a frio e recursos de poupança de energia, bem como um sistema de alarme sonoro são apenas algumas das vantagens dos sistemas UPS de linha interativa DIGITUS®.

Proporciona proteção de alto desempenho contra danos e perda de dados para a sua empresa e para os sistemas operativos domésticos

- O excelente controlo de microprocessador garante elevada fiabilidade em caso de falha de energia
- Reinício automático enquanto a tensão é restaurada
- Função de arranque a frio
- Ligação: 4x tomadas elétricas com ligação terra, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Tipo B
- Tensão de entrada: 230 VCA
- Faixa de voltagem: 162-290 VCA

- Gama de frequência: 50 Hz (sensor automático)
- Tensão de saída: 230 VCA ± 10%
- Regulação de corrente alternada (modo de bateria): 10%
- Capacidade: 1000 VA/600 W
- Gama de frequência (modo de bateria): 50 Hz ± 1%
- Tempo de transferência comum: 2-6 ms
- Forma de onda (modo de bateria): Onda sinusoidal simulada
- Bateria: 12 V/7 Ah x 2
- Tempo de carregamento comum: 6-8 horas para restaurar 90% de capacidade
- Sinal sonoro de alarme: Modo de bateria (soa a cada 10 segundos), estado de bateria fraca (soa a cada segundo), sobrecarga (soa a cada 0,5 segundos), erro (soa continuamente)
- Humidade: 0-95% HR @ 0°C a +40°C (sem condensação)
- Nível de ruído: abaixo de 40 dB
- Conversor de descida/elevador para estabilização da corrente
- Ecrã LCD
- Com proteção contra sobrecarga, descarga e sobrecorrente
- Dimensões (A x L x P): 162 x 150 x 338 mm
- Peso: 7,8 kg
- Installation: Desktop
- Plug: CEE7/7
- Power: 600VA - 1000VA
- Technology: Line-interactive

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	16.20	42.00	40.50	25.20	42,865.20
Packaging Unit Inside	1	8.10	40.50	23.50	19.20	18,273.60
Packaging Unit Single	1	8.10	40.50	23.50	19.20	18,273.60
Net single without Packaging	1	7.80	33.80	14.90	16.20	0.00

More images:

