

DIGITUS Линейно-интерактивный ИБП, 1500 ВА / 900 Вт

DN-170075
EAN 4016032441373



Line-Interactive UPS, 1500VA/900W 12V/9Ah x2 battery, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания DIGITUS® в компактном корпусе оснащены превосходным функционалом контроля микропроцессора, благодаря чему гарантируется высокая надежность. Интуитивно понятное управление обеспечивает высокую производительность коммерческих и офисных компьютерных систем и защиту от потери и повреждения данных. Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания DIGITUS® обладают множеством преимуществ: защита от перегрузки, разрядки и перезарядки, функция «холодного запуска», энергосбережение, система звуковых сигналов тревоги и т.д.

Высокоэффективная защита вашего бизнеса и офисных компьютерных систем от потери данных и повреждений

- Превосходный функционал управления микропроцессором гарантирует высокую надежность в случае сбоя питания
- Автоматический перезапуск с восстановлением напряжения
- Функция «холодного запуска»
- Тип подключения: 4 розетки с защитным контактом, 2 разъема RJ45, 1 разъем RS232, 1 разъем USB 2.0 тип B
- Входное напряжение: 230 В перем. тока
- Диапазон напряжения: 162-290 В перем. тока
- Диапазон частот: 50 Гц (автоопределение)

- Напряжение на выходе: 230 В перем. тока $\pm 10\%$
- Регулирование напряжения переменного тока (в режиме работы от батареи): 10%
- Емкость: 1500 ВА / 900 Вт
- Диапазон частот (в режиме работы от батареи): 50 Гц $\pm 1\%$
- Стандартное время переключения: 2-6 мс
- Батарея: 12 В / 9 А·ч, 2 шт.
- Стандартное время зарядки: 6-8 часов до восстановления 90% емкости
- Сигналы тревоги: режим работы от батареи (каждые 10 секунд), низкий уровень заряда батареи (каждую секунду), перегрузка (каждые 0,5 секунды), ошибка (непрерывно)
- Влажность: 0-95% отн. влажности при температуре от 0 до +40 °C (без конденсата)
- Уровень шума: менее 40 дБ
- С защитой от перегрузки, разрядки и перезарядки
- Понижающий/повышающий преобразователь для стабилизации напряжения
- ЖК-дисплей
- Размеры (В x Ш x Г): 198 x 158 x 380 мм
- Вес: 10,1 кг
- Installation: Desktop
- Plug: CEE7/7
- Power: 1500VA – 3000VA
- Technology: Line-interactive

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.00	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Packaging Unit Inside	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Packaging Unit Single	1	11.00	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Net single without Packaging	1	10.10	38.00	15.80	19.80	0.00

More images:

