

DIGITUS Line-Interactive UPS, 2000 VA/1200 W

DN-170076
EAN 4016032441380



Lijninteractieve UPS, 2000VA/1200W 12V/9Ah x2 batterij, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

De DIGITUS® Line-Interactive UPS systemen hebben een compact formaat en een uitstekende microprocessorbesturing die een hoge betrouwbaarheid waarborgt. Met zijn gebruiksvriendelijke handelwijze, bieden ze hoge prestaties en veiligheid voor uw bedrijf en kantoor computersystemen tegen data verlies en beschadiging. Kenmerken zoals bijv. overbelasting, bescherming tegen ontlading en overlading, koude-start-functie en energiebesparende functies, alsmede een akoestisch alarmsysteem zijn slechts een paar voordelen van DIGITUS® Line-Interactive UPS systemen.

Biedt betrouwbare bescherming tegen gegevensverlies en spanningschade op kantoor en in thuishkantoor

- Uitstekende microprocessorbesturing garandeert hoge betrouwbaarheid in geval van een stroomuitval
- Automatische herstart tijdens het herstellen van de spanning
- Koude startfunctie
- Aansluiting: 4x geaarde contactdozen, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Type B
- Ingangsspanning: 230 VAC
- Spanningsbereik: 162-290 VAC
- Frequentiebereik: 50-60 Hz (autodetectie)

- Uitgangsspanning: 230 VAC ± 10%
- Wisselstroomregelaar (batterijmodus): 10%
- Capaciteit: 2000 VA/1200 W
- Frequentiebereik (Batterijmodus): 50 Hz ± 1%
- Normale transfertijd: 2-6 ms
- Golfvorm (Batterijmodus): Gesimuleerde sinusgolf
- Batterij: 12V/9Ah x2
- Kenmerkende oplaadtijd: 6-8 Uur voor het herstellen van 90% van de capaciteit
- Alarmsounds: Batterijmodus (weerklinkt elke 10 seconden), lage batterijstatus (weerklinkt elke seconde), overbelasting (weerklinkt elke 0,5 seconde), storing (weerklinkt continue)
- Vochtigheid: 0-95% RH @ 0 °C tot +40 °C (niet condenserend)
- Geluidsniveau: onder 40 dB
- Met overbelastings-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging
- verzwakker/versterker voor stabilisatie van de spanning
- LCD-display
- Afmetingen (H x B x D): 198 x 158 x 380 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Installatie: Desktop
- Stekker: CEE7/7
- Technologie: Line-interactive
- Vermogen: 1500 VA – 3000 VA

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.50	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Packaging Unit Inside	1	11.50	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Packaging Unit Single	1	11.50	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Net single without Packaging	1	10.50	38.00	15.80	19.80	0.00

