

DIGITUS 4K HDMI Switch, 5x1

DS-45317
EAN 4016032442493



4K Highspeed HDMI 2.0 Schakelaar, 5x1 UHD 4K*2K@60Hz, Full 3D, aluminium behuizing, zwart

Met de Digitus 4K HDMI Switch 5x1 kunt u eenvoudig wisselen tussen 5 HDMI-invoerbronnen (DVD/Blu-Ray speler, gameconsole, streaming box/stick, digitale receiver, etc.) via de afstandsbediening, via intelligente automatische herkenning of via de Switch op de switch zelf. Het onhandige omzetten van kabels is verleden tijd. Dankzij de Ultra HD 4K (60 Hz) kunt u uw media-inhoud bekijken in een briljant scherpe resolutie.

Ontdek het volledige potentieel van UHD - ondersteunt 4K2K (60 Hz)

- Eenvoudig wisselen tussen 5 HDMI-bronnen, zonder onhandig verwisselen van kabels
- Ontdek het volledige potentieel van UHD - ondersteunt 4K2K (60 Hz)
- Resoluties: 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Ondersteunt HDCP 2.2

- Ondersteunt 600 MHz (max.) bandbreedte - 6 GBit/s (max.) transfersnelheid per kanaal
- Aluminium behuizing
- Ondersteunt HDTV
- Ondersteunt 21:9 breedbeeldformaat
- Ondersteunt High Dynamic Range (HDR)-video
- Ondersteunt diepe kleuren: 12 bit kleurdiepte per kanaal
- Conform HDMI-/High Speed HDMI-standaard
- Ondersteunt gecompriemde audio-indelingen, zoals DTS Digital, Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Signaalingang: HDMI

Package contents

- UHD HDMI-switch, 5x1
- Afstandsbediening
- Lichtnetadapter (5 V/1 A)
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	4.90	51.00	25.00	23.00	29,325.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	20.00	19.50	3.00	1,170.00
Packaging Unit Single	1	0.49	20.00	19.50	3.00	1,170.00
Net single without Packaging	1	0.21	15.80	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com