

# DIGITUS Convertidor de medios SFP Gigabit multimodo/monomodo

DN-82133  
EAN 4016032445753



## Convertor de medios Gigabit multimodo a monomodo SFP a SFP, 155 Mbps, 1,25 Gbps, 850 nm a 1550 nm

Los convertidores de medios de DIGITUS® representan una solución óptima para la migración de señales de fibra óptica. De ahora en adelante, podrá acceder a la tecnología de fibra y superar varios kilómetros sin renovar todo el cableado de la red. Nuestra amplia variedad de productos puede responder a sus necesidades individuales. Su funcionamiento intuitivo garantiza una instalación fácil y rápida. Años de experiencia y una amplia gama de productos permite a DIGITUS® convertirse en un socio fiable para su red.

### La solución de conversión perfecta para la transmisión óptica de datos

- Realiza conversiones entre fibra simple y multimodo
- 2 x 100/1000Base-X SFP conexión
- Longitud de onda: 850 nm, 1310 nm (multimodo), 1310 nm, 1550 nm (monomodo)
- LED de diagnóstico para el control del estado y de la actividad
- Adecuado para cables de fibra óptica de 50/125 µm, 62,5/125 µm y 100/140 µm (multimodo)



- Adecuado para cables de fibra óptica de 8,3/125 µm, 8,7/125 µm, 9/125 µm y 10/125 µm (monomodo)
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -10 hasta 55°C
- Convertidor autónomo con fuente de alimentación externa
- Tensión de entrada: 5V CC
- Consumo de corriente máximo: 1 A
- Consumo eléctrico: 3,5W
- Medidas (la. x an. x al.): 95 x 70 x 26 mm
- Conector 1: SFP
- Conector 2: SFP
- Modo: Multimodo -> Monomodo
- Distancia (km): En función del módulo
- Uso industrial: no
- Modo de difusión: En función del módulo
- Inyector PoE: no
- Velocidad Ethernet: Gigabit

### Package contents

- Convertidor de medios SFP Gigabit multimodo/monomodo
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de red

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	55.00	39.40	25.40	55,041.80
Packaging Unit Inside	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Packaging Unit Single	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Net single without Packaging	1	0.30	7.00	9.50	2.60	0.00

## More images:



## Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable.
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)