

DIGITUS SFP+ 10G MM 850nm 300m compatible con HP con DDM

DN-81200-01
EAN 4016032446149



Módulo 10G SFP+, multimodo, DDM, compatible con HP Conector dúplex LC, 850 nm, hasta 300 m, HP

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con DDM (Control de Diagnóstico Digital)
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- 10 Gbps Velocidad de datos máxima
- Cumple la norma IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Producto láser de clase 1 según EN 60825-1
- Fácil instalación plug and play
- Compatible con MSA (Multi Source Agreement)
- Conectable en caliente
- Conexión: 1x LC Duplex
- Longitud de onda: 850 nm

- Potencia de transmisión: mínimo -5 dBm, máximo -1 dBm
- Sensibilidad Potencia de recepción: Mínimo -11,5 dBm
- Para una distancia de hasta 0,3 km
- Mecanismo de cierre rápido seguro
- Alimentación de 3,3 V
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Modo: Multimodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 0,3
- Longitud de onda: 850 nm
- Compatible DDM: sí
- Compatibilidad del fabricante: Universal (MSA)
- Modo de difusión: Unidireccional
- Velocidad Ethernet: 10 gigabits

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	1.50	9.00	3.00	40.50
Packaging Unit Single	1	0.04	12.00	9.30	3.20	357.12
Net single without Packaging	1	0.03	5.60	1.40	1.10	0.00

More images:



SFP Modules						
Part Number	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
Fast Ethernet						
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
SFP+						
Ds4140	25 Gbps	300m	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	25 Gbps	300m	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	25 Gbps	300m	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	25 Gbps	300m	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	25 Gbps	300m	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	25 Gbps	300m	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
10G						
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Fast Ethernet						
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
Ds4140	10 Gbps	10 km	LC Duplex Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓

