


DIGITUS Cat.6 U/UTP yeraltı kurulum kablosu, 500 m, simpleks, PE

DK-1613-VH-5-OD
EAN 4016032446163



CAT 6 U-UTP kurulum kablosu, dış mekan, 250 MHz Eca içinde (LSZH-1), AWG 23/1, 500m, Sx, Sw&Vi

DIGITUS Kategori 6 U-UTP tesisat kabloları ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 ve DIN EN 50288-5-1 Kategori 6 spesifikasyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 adet renk kodlu AWG 23 polietilen izoleli iletken oluşur. İletkenler farklı uzunluklarda 4 çift halinde bükülmüştür. Dış kılıf üzerindeki baskı detayları marka adını, parça numarasını ve 0 - 350 metre kablo uzunluğunu içerir. Kablo, kurulumu kolaylaştıran bir karton çekmeceli kutu içinde paketlenmiştir.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca)
- Dış kılıf rengi: menekşe (Eca kılıf); siyah (PE kılıf)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.

- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap (nominal): 6,8 mm (Eca)
- Ağırlık (kg/km): 48 kg (Eca)
- Empedans: 100 ± 5 Ohm @ 1-250 MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 MHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 72 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- İzolasyon sınıfı: EN 50174-2'ye göre "B"
- NVP: %69
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Packaging Unit Inside	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Packaging Unit Single	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

