


# DIGITUS HDMI à haut débit avec câble de raccordement Ethernet

DB-330123-050-S  
EAN 4016032446613



**Câble de connexion HDMI Premium High Speed, type A St/St, 5.0m, m/éther, Ultra HD, 4K@60Hz, or, sw**

Ce câble compatible HD et 3D sert au raccordement d'appareils audio/vidéo, notamment lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, etc., à un téléviseur, un écran ou un ordinateur. Conçu également pour toutes les applications IP.

**Connectivité compatible 4K/Ultra HD et HDR + Ethernet**


- Prend en charge les propriétés HDMI 2.0
- Prend en charge la Ultra HD (60 Hz), définition 4096 x 2160 pixels
- Prend en charge 4K 3D

- Prend en charge de la HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel)
- Prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronic Control)
- Compatible Lip-Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Compatible Dolby TrueHD
- Prend en charge de l'audio/la vidéo multiflux
- Prend en charge du format en cinémascope 21:9
- Prend en charge de l'audio à 32 canaux
- Avec canal Ethernet (HEC)
- AOC – Câble Optique Actif: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	9.00	57.00	32.00	35.00	63,840.00
Packaging Unit Inside	5	2.25	14.20	30.00	32.00	13,632.00
Packaging Unit Single	1	0.45	18.70	29.90	2.50	1,397.82
Net single without Packaging	1	0.17	15.00	15.00	2.50	0.00

**More images:**





**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)