

DIGITUS Adaptador multipuerto USB Type-C™ HDMI, 3 puertos

DA-70855
EAN 4016032447498



Adaptador multipuerto USB Type-C HDMI 4K/30 Hz 1 HDMI, 1 puerto USB-C (PD), 1 USB 3.0

El adaptador multipuerto HDMI USB Type-C™ con 3 puertos amplía su dispositivo USB-C™ con tres conexiones adicionales. Utilice el puerto VGA para conectar un televisor o monitor adicional a su ordenador portátil o para realizar una presentación con un proyector. La resolución máxima es UHD (4K/30 Hz). Asimismo, el adaptador dispone de un puerto USB 3.0 para conectar dispositivos USB externos. Además, cumple con las especificaciones USB-BC 1.2 (carga de batería USB), por lo que es compatible con la carga de dispositivos móviles (5 V/1,5 A máx.). Adicionalmente, cuenta con un puerto USB-C™ con funcionalidad Power Delivery (PD) 2.0 para poder alimentar su portátil mientras usa el adaptador. El adaptador multipuerto es adecuado para todos los sistemas operativos: Windows, Mac, Google Chrome.

Amplíe su dispositivo USB-C™ con tres puertos adicionales (HDMI, USB 3.0, USB-C™)

- Conexión 1: Conector macho USB-C™
- Conexión 2: Conector hembra HDMI
- Conexión 3: Conector hembra USB 3.0
- Conexión 4: Conector hembra USB-C™
- Amplíe su dispositivo USB-C™ con tres puertos adicionales (HDMI, USB 3.0, USB-C™)

- 1x HDMI (UHD, 4K/30 Hz)
- 1x USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbit/s máx.), compatible con BC 1.2 para cargar el móvil (5 V/1,5 A)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60 W máx.)
- Compatible con Ultra HD (4K/30 Hz)
- Versión USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- USB-BC (carga de batería USB) 1.2
- Compatible con el modo alternativo DisplayPort de VESA
- Chipset: AG6310, LDR6023SD
- Longitud del cable: 15,0 cm
- Color: Negro
- Dimensiones: La. 20,0 x an. 7,7 x al. 1,7 cm
- Peso: 40 g
- No todos los puertos USB-C™ admiten todas las características del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su ordenador portátil es compatible con el modo alternativo DisplayPort (Modo DP-Alt).
- La capacidad de salida de video depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible.
- Productos USB-C: sí

Package contents

- Adaptador multipuerto USB Type-C™ HDMI, 3 puertos
- GIR (Guía de inicio rápido)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	7.20	50.40	21.30	46.80	50,240.70
Packaging Unit Inside	1	0.07	19.00	8.60	2.20	359.48
Packaging Unit Single	1	0.07	19.00	8.60	2.20	359.48
Net single without Packaging	1	0.06	15.00	7.50	1.50	0.00

More images:

