

# DIGITUS Commutateur clavier-vidéo-souris Cat.5 modulaire, 16 ports

DS-72217  
EAN 4016032447641



### CAT 5 KVM module, 16-port for modularized KVM console

Le commutateur clavier-vidéo-souris modulaire Cat.5 DIGITUS® offre de nombreuses options de configuration permettant une adaptation au domaine d'application de la console. Par conséquent, la console permet une réduction des coûts ainsi qu'une mise à jour ou un remplacement par d'autres modules à tout moment. Ainsi, la configuration flexible garantit une sécurité future optimale de la console. Le commutateur clavier-vidéo-souris modulaire Cat.5 permet la connexion de jusqu'à 4 serveurs via USB ou PS/2 et VGA par le biais d'un adaptateur Cat.5 d'une portée de 60 m maximum. Le fonctionnement nécessite une console modulaire de 17 po ou de 19 po DIGITUS®, d'un clavier et d'un adaptateur Cat.5 approprié. Les modules de commutateurs clavier-vidéo-souris Cat.5 de haute qualité dotés de la fonction IP (en option) s'adaptent facilement aux petites et moyennes salles de serveurs où l'accès de l'administrateur doit être garanti à tout moment et partout. Ils permettent une connexion directe à partir d'une console locale ou même d'une télécommande via une connexion Internet existante et un navigateur. Les accessoires sont livrés dans toutes leurs variantes possibles.

### Flexibilité maximale lors de l'administration de la ferme de serveurs

- Commande de plusieurs PC à l'aide d'une console modulaire DIGITUS® de 17 po ou 19 po
- L'utilisation de câbles Cat.5 UTP permet d'établir une distance de 60 mètres entre les serveurs individuels et le commutateur clavier-vidéo-souris
- Accès à distance via IP grâce au module IP DS-51000-1 en option
- Contrôle total sous tous les systèmes d'exploitation, dans les réglages BIOS, pendant le démarrage ou en cas d'écrans bleus
- Ne nécessite pas de logiciel supplémentaire
- « Activation de l'alimentation » à distance sur l'ordinateur cible
- Possibilité d'extension en cascade
- Définition tributaire de la console utilisée
- Prise en charge de la connexion à chaud
- Émulation clavier et souris pour éviter les erreurs au démarrage
- Auto-scan (5 à 90 sec., sélectionnable)
- Compatible avec la spécification USB 2.0
- Possibilité de mise en cascade: Non

### Package contents

- Commutateur KVM modulaire CAT 5, 16 ports
- Guide de démarrage rapide
- Matériel de montage
- 16 x dongle cat. 5

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	12.60	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Packaging Unit Inside	1	3.15	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Packaging Unit Single	1	3.15	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Net single without Packaging	1	3.80	44.50	14.80	4.50	0.00

More images:

