

DIGITUS 4K HDMI-uitbreiding via CAT/IP (set)

DS-55122
EAN 4016032448976



4K HDMI extender via IP, 4K*2K@30Hz via netwerkkabel (CAT 5/5e/6/7), zwart

De 4K HDMI-over-IP-uitbreidingsset (DS-55122) is een hoogwaardig videodistributiesysteem dat bestaat uit een zend-/ontvangsteenheid. Het verlengt 4K HDMI-signalen tot 120 meter via een CAT6-netwerkkabel (punt-naar-punt-verbinding). Daarnaast kunt u met een netwerkswitch en de afzonderlijke ontvangsteenheden (DS-55123) uw video-inhoud over maximaal 253 beeldschermen verdelen via het bestaande netwerk (IP-verbinding). De extra geïntegreerde bidirectionele IR-interface maakt het mogelijk om de ingangsbron op afstand te bedienen.

Gebruik extra ontvangsteenheden (DS-55123) en uw bestaande netwerkinfrastructuur om uw video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding)

- Gebruik extra ontvangsteenheden (DS-55123) en uw bestaande netwerkinfrastructuur om uw video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding)
- Breidt 4K-video-inhoud tot 120 meter uit (punt-tot-punt-verbinding) met een CAT 6-kabel
- Verlenging van het signaal (onbegrensde afstand) over de bestaande lokale netwerkinfrastructuur (IP-verbinding)
- Ondersteunt 4K (30 Hz), 3840 x 2160p resolutie
- Ondersteunt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 en CAT 7 netwerkkabel
- HDMI-bandbreedte: 10,2 Gbit/s (max.)
- Ondersteunt HDCP 1.4
- Geïntegreerde bidirectionele IR-interface - eenvoudig de invoerbron op afstand bedienen

- Resoluties: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Ondersteunt HDTV
- Ondersteunt diepe kleuren (24 bit)
- Ondersteunt ongecomprimeerde audiosignalen zoals LPCM
- Bedrijfstemperatuur: 0°C-60°C
- Metalen behuizing
- Compacte afmetingen, eenvoudige installatie en eenvoudig gebruik
- Lichtnetadapter: 5 V DC/2 A
- Afmetingen (1 eenheid): l 11,0 x b 9,4 x h 2,4 cm
- Gewicht (1 eenheid): 0,4 kg
- Kleur: Zwart
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Categorie: CAT 5e
- Afstand: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: CAT, IP
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zendeenheid voor HDMI-uitbreiding
- 1x ontvangsteenheid voor HDMI-uitbreiding
- 2 lichtnetadapters: 5 V DC/2 A
- 1x IR-zendeenheid
- 1x IR-ontvangsteenheid
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	16.90	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.85	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.85	14.90	19.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.34	9.40	10.70	2.40	0.00

More images:

