

# DIGITUS CAT / IP (Set) üzerinden 4K HDMI uzatıcı

DS-55122

EAN 4016032448976



## IP üzerinden 4K HDMI genişletici seti, 4K\*2K@30Hz ağ kablosu aracılığıyla (CAT 5/5e/6/7), siyah

IP üzerinden 4K HDMI uzatıcı seti (DS-55122) bir alıcı verici ünitesinden oluşan yüksek performanslı video dağıtım sistemidir. CAT 6 ağ kablosuyla 4K HDMI sinyallerini 120 metreye kadar (noktadan noktaya bağlantı) uzatır. Ayrıca, mevcut ağınız üzerinden video içeriğinizi maksimum 253 ekrana kadar (IP bağlantısıyla) dağıtmak için bir ağ anahtarı ve münferit alıcı üniteleri (DS-55123) kullanabilirsiniz. Ek entegre çift yönlü IR arabirimi giriş kaynağının uzaktan kontrolüne izin verir.

## Video içeriğinizi maksimum 253 ekranda (IP bağlantısı üzerinden) görüntülemek için ek alıcı ünitelerinizi (DS-55123) ve mevcut ağ altyapınızı kullanın.

- Video içeriğinizi maksimum 253 ekranda (IP bağlantısı üzerinden) görüntülemek için ek alıcı ünitelerinizi (DS-55123) ve mevcut ağ altyapınızı kullanın.
- CAT 6 kablosuyla 4K video içeriğini 120 metreye kadar (noktadan noktaya bağlantı) uzatır.
- Mevcut yerel ağ altyapısı üzerinden (IP bağlantısı üzerinden) sinyal (sınırsız mesafe) uzatma
- 4K (30Hz), 3840x2160p çözünürlüğü destekler
- CAT 5, CAT 5e, CAT 6 ve CAT 7 ağ kablosu desteklenir
- HDMI bant genişliği: 10,2 Gbit/s (maks.)
- HDCP 1.4 desteği
- Entegre çift yönlü IR arayüzü - giriş kaynağının kolay uzaktan kontrolü

- Çözünürlükler: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- HDTV'yi destekler
- Derin Renk desteği (24bit)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses sinyallerini destekler
- Çalışma sıcaklığı: 0°C-60°C
- Metal gövde
- Kompakt boyut, basit kullanım ve kurulum
- Güç adaptörü: DC 5V/2A
- Ölçüler (1x ünite): U 11,0 x G 9,4 x Y 2,4 cm
- Ağırlık (1x ünite): 0,4 kg
- Renk: Siyah
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT, IP
- KVM: no
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1x HDMI Uzatıcı Verici Ünitesi
- 1x HDMI Uzatıcı Alıcı Ünitesi
- 2x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 5V/2A
- 1x IR Verici Ünitesi
- 1x IR Alıcı Ünitesi
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	16.90	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.85	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.85	14.90	19.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.34	9.40	10.70	2.40	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)