

# DIGITUS Extensor 4K HDMI mediante CAT/IP (unidad receptora)

DS-55123  
EAN 4016032448990



### Extensor HDMI 4K por IP, 4K\*2K@30Hz mediante cable de red (CAT 5/5e/6/7), unidad receptora

Extienda el extensor HDMI 4K a través de CAT/IP (Set) con unidades receptoras adicionales (DS-55123). El set extensor (DS-55122) es un sistema de distribución de vídeo de alto rendimiento que consiste en una unidad de transmisión/recepción. Extiende señales HDMI 4K a través de un cable de red CAT6 (conexión punto a punto) hasta 120 m. Además, puede usar un conmutador de red y las unidades receptoras individuales (DS-55123) para distribuir su contenido de vídeo a través de la red existente (conexión IP) en hasta 253 pantallas. La interfaz IR bidireccional integrada adicional permite el control remoto de la fuente de entrada.

### Extienda el extensor HDMI 4K a través del set CAT/IP (DS-55122) con unidades receptoras adicionales (DS-55123) y distribuya sus señales HDMI en hasta 253 pantallas

- Extiende el contenido de vídeo 4K hasta 120 metros con un cable CAT 6 (conexión punto a punto)
- Extensión de la señal (distancia ilimitada) a través de la infraestructura de red local existente (conexión IP)
- Admite resolución 4K (30 Hz), 3840x2160p
- Admite cables de red CAT 5, CAT 5e, CAT 6 y CAT 7
- Ancho de banda HDMI: 10,2 Gbit/s (máx.)
- Admite HDCP 1.4
- Interfaz IR bidireccional integrada: control remoto sencillo de la fuente de entrada

- Resoluciones: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Soportes: 3D, HDTV
- Admite Deep Colour (24 bits)
- Admite señales de audio sin comprimir como LPCM
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 60°C
- Carcasa metálica
- Tamaño compacto, fácil manejo e instalación
- Fuente de alimentación: DC 5V/2A
- Peso (1 unidad): 0,2 kg
- Color: Negro

#### Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT, IP

#### Package contents

- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 1 unidad de recepción IR
- 1 fuente de alimentación: CC 5V/2A
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	11.00	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.20	11.00	9.40	2.40	0.00

**More images:****Safety notes**

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)