

DIGITUS Extensor 4K HDMI mediante CAT/IP (unidad receptora)

DS-55123
EAN 4016032448990



Extensor HDMI 4K por IP, 4K*2K@30Hz mediante cable de red (CAT 5/5e/6/7), unidad receptora

Extienda el extensor HDMI 4K a través de CAT/IP (Set) con unidades receptoras adicionales (DS-55123). El set extensor (DS-55122) es un sistema de distribución de vídeo de alto rendimiento que consiste en una unidad de transmisión/recepción. Extiende señales HDMI 4K a través de un cable de red CAT6 (conexión punto a punto) hasta 120 m. Además, puede usar un conmutador de red y las unidades receptoras individuales (DS-55123) para distribuir su contenido de vídeo a través de la red existente (conexión IP) en hasta 253 pantallas. La interfaz IR bidireccional integrada adicional permite el control remoto de la fuente de entrada.

Extienda el extensor HDMI 4K a través del set CAT/IP (DS-55122) con unidades receptoras adicionales (DS-55123) y distribuya sus señales HDMI en hasta 253 pantallas

- Extiende el contenido de vídeo 4K hasta 120 metros con un cable CAT 6 (conexión punto a punto)
- Extensión de la señal (distancia ilimitada) a través de la infraestructura de red local existente (conexión IP)
- Admite resolución 4K (30 Hz), 3840x2160p
- Admite cables de red CAT 5, CAT 5e, CAT 6 y CAT 7
- Ancho de banda HDMI: 10,2 Gbit/s (máx.)
- Admite HDCP 1.4
- Interfaz IR bidireccional integrada: control remoto sencillo de la fuente de entrada

- Resoluciones: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Soportes: 3D, HDTV
- Admite Deep Colour (24 bits)
- Admite señales de audio sin comprimir como LPCM
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 60°C
- Carcasa metálica
- Tamaño compacto, fácil manejo e instalación
- Fuente de alimentación: DC 5V/2A
- Peso (1 unidad): 0,2 kg
- Color: Negro
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT, IP

Package contents

- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 1 unidad de recepción IR
- 1 fuente de alimentación: CC 5V/2A
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	11.00	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.20	11.00	9.40	2.40	0.00

More images:

