

# DIGITUS Extensor HDMI 4K via CAT / IP (unidade recetora)

DS-55123  
EAN 4016032448990



### 4K HDMI Extender over IP, 4K\*2K@30Hz over network cable (CAT 5/5e/6/7), Receiver Unit

Aumente o extensor HDMI 4K através doCAT / IP (kit) com unidades recetoras adicionais (DS-55123). O kit extensor (DS-55122) é um sistema de distribuição de vídeo de elevada capacidade que também consiste numa unidade emissora/recetora. Este aumenta os sinais 4K-HDMI através de um cabo de rede CAT6 (ligação ponto-a-ponto) em até 120 m. Além disso, com um comutador de rede e as unidades recetoras individuais (DS-55123) pode distribuir os seus conteúdos de vídeo através da rede já existente (ligação IP) e distribuir em até 253 ecrãs. A interface IV adicional integrada permite o controlo remoto da fonte de entrada.

### Aumente o extensor HDMI 4K através do kit CAT / IP (DS-55122) com unidades recetoras adicionais (DS-55123) e distribua os seus sinais HDMI em até 253 ecrãs

- Utilize unidades recetoras adicionais (DS-5513) e a sua infraestrutura de rede existente para reproduzir o seu conteúdo de vídeo em até 253 ecrãs (via ligação IP)
- Aumenta os conteúdos de vídeo de 4K com um cabo CAT-6 em até 120 m (ligação ponto-a-ponto)
- Extensão de sinal (distância ilimitada) através da infraestrutura de rede local existente (ligação IP)
- Suporta 4K (30 Hz), resolução 3840x2160p
- Profundidade de cor: 8 bits
- Largura de banda HDMI: 10,2 Gbit / s (máx.)
- 1x unidade recetora IV

- Interface IV bidirecional – controlo remoto simples da fonte de entrada
- Resoluções: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Suporta: 3D, HDTV
- 1x unidade emissora IV
- Resolução de vídeo mais elevada suportada: 1080p / 60 Hz
- Temperatura de funcionamento: 0°C-60°C
- Caixa metálica
- Suporta sinais de áudio não comprimidos, como LPCM
- Fonte de alimentação: CC 5 V/2 A
- Dimensões (1x unidade): C 11,0 x L 9,4 x A 2,4 cm
- Peso (1x unidade): 0,2 kg
- Cor: Preto
- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 5e
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: CAT, IP
- Video connection ports: HDMI

#### Package contents

- 1x Unidade recetora do extensor HDMI
- 1x unidade recetora IV
- 1x fonte de alimentação: CC 5V/2A
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	11.00	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.20	11.00	9.40	2.40	0.00

**More images:**

