

DIGITUS CAT / IP üzerinden 4K HDMI uzatıcı (alıcı ünitesi)

DS-55123

EAN 4016032448990



IP üzerinden 4K HDMI genişletici, 4K*2K@30Hz ağ kablosu (CAT 5/5e/6/7), alıcı ünitesi aracılığıyla

Ek alıcı üniteleriyle (DS-55123) CAT / IP üzerinden 4K HDMI uzatıcı setini uzatın. Uzatıcı seti (DS-55122) bir alıcı verici ünitesinden oluşan yüksek performanslı video dağıtım sistemidir. CAT 6 ağ kablosuyla 4K HDMI sinyallerini 120 metreye kadar (noktadan noktaya bağlantı) uzatır. Ayrıca, mevcut ağınız üzerinden video içeriğinizi maksimum 253 ekrana kadar (IP bağlantısıyla) dağıtmak için bir ağ anahtarı ve münferit alıcı üniteleri (DS-55123) kullanabilirsiniz. Ek entegre çift yönlü IR arabirimi giriş kaynağının uzaktan kontrolüne izin verir.

Ek alıcı üniteleri (DS-55123) ile CAT / IP üzerinden 4K HDMI (DS-55122) uzatıcı setini uzatın ve HDMI sinyallerinizi maksimum 253 ekrana dağıtın.

- 4K video içeriğini CAT 6 kablo ile 120 metreye kadar uzatır (noktadan noktaya bağlantı)
- Mevcut yerel ağ altyapısı (IP bağlantısı) üzerinden sinyal uzatılması (sınırsız mesafe)
- 4K (30Hz), 3840x2160p çözünürlüğü destekler
- CAT 5, CAT 5e, CAT 6 ve CAT 7 ağ kablolarını destekler
- HDMI bant genişliği: 10,2 Gbit / s (maks.)
- HDCP 1.4'ü destekler
- Entegre çift yönlü IR arayüzü - giriş kaynağının basit uzaktan kumandası
- Çözünürlükler: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- Destekler: 3D, HDTV
- Derin Renk Desteği (24bit)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses sinyallerini destekler
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 60°C
- Metal gövde
- Kompakt boyut, kolay kullanım ve kurulum
- Güç kaynağı ünitesi: DC 5V/2A
- Ağırlık (1x birim): 0,2 kg
- Renk: Siyah

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT, IP
- KVM: no
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI Uzatıcı Alıcı Ünitesi
- 1x IR Alıcı Ünitesi
- 1x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 5V/2A
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	11.00	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.37	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.20	11.00	9.40	2.40	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com