

DIGITUS DisplayPort-aansluitkabel

AK-340106-010-S
EAN 4016032450320



DisplayPort-verbindingkabel, DP St/St, 1,0 m, w/vergrendeling, UHD 8K, Vers.1.3/1.4, zwart/wit

Deze hoogwaardige HD digitale audio--en videokabel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een PC of notebook met DisplayPort-interface op een monitor met DisplayPort-interface aan te sluiten.

Is ideaal voor CAD/CAM, GIS, 3D-ontwikkeling, real-time simulaties ect.

- Overdrachtssnelheid: tot 32,4 GBit/s
- Ondersteunt tot 4K/2K@120Hz (Ultra HD) resolutie
- Ondersteunt resoluties tot 5K@60Hz (Ultra HD)
- Ondersteunt tot 8K@30Hz (Ultra HD) resoluties
- Ondersteunde videoresolutie: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
- Kleurdiepte: 24bit RGB

- Ondersteunt 1-8 audiokanalen voor audio-overdracht
- Audio samplefrequenties: 32-192 kHz met max. bitsnelheid van 4.608 kB/s
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Plug & Play installatie
- DisplayPort-versie: 1.3 / 1.4
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- HDTV resolutie max.: 7680 x 4320 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Kabelkleur: zwart
- Lengte: 1 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	8.00	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	5	0.40	15.00	8.00	22.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.08	12.00	1.50	14.50	261.00
Net single without Packaging	1	0.06	14.00	12.50	2.00	0.00

More images:



