

DIGITUS Соединительный кабель DisplayPort

AK-340106-010-S
EAN 4016032450320



DisplayPort connection cable, DP M/M, 1.0m,w/lock, UHD 8K, Vers. 1.3/1.4, bl

Этот высокоскоростной цифровой аудио-/видеокабель с поддержкой HD используется для подключения ПК или ноутбука к мониторам с интерфейсом DisplayPort.

Идеально подходит для CAD/CAM, GIS, разработки 3D, моделирования в режиме реального времени и много другого.

- Скорость передачи данных: до 32,4 Гб/с
- Поддерживает разрешение до 4K/2K при 120 Гц (Ultra HD)
- Поддерживает разрешение до 5K@60 Гц (Ultra HD)
- Поддерживаемое разрешение: до 8K@30 Гц (Ultra HD)
- Поддерживает разрешение видео: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi

- Глубина цвета: 24 bit RGB
- Поддерживает 1–8 аудиоканалов для передачи звука
- Частота аудиодискретизации: 32–192 кГц с макс. скоростью передачи данных 4608 КБ/с
- Поддерживает HDCP и DPCP
- Установка по технологии Plug&Play
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- HDTV Resolution max.: 7680 x 4320 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Length: 1 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.00	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	5	0.40	15.00	8.00	22.00	2,640.00
Packaging Unit Single	1	0.08	12.00	1.50	14.50	261.00
Net single without Packaging	1	0.06	14.00	12.50	2.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product specifications for the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com