

DIGITUS USB typ-C™ Multiport Travel Dock, 8 portar

DA-70866
EAN 4016032450443



USB-C Multiport Travel Dock, 8 portar 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x kortläsare

Med USB typ-C™ Multiport Travel Dock från DIGITUS® har du alltid tillgång till de viktigaste gränssnitten. Dockan utvidgar din bärbara dator med 8 extra portar. Den har två videogränssnitt (HDMI och VGA). Högsta upplösning som stöds (HDMI): Brillant UHD (4K2K/30Hz). Dessutom har dockningsstationen två USB 3.0-uttag, varav ett även har en laddfunktion för mobila enheter (BC 1.2). Här finns också ett USB-C™-uttag (Power Delivery 3.0 + dataöverföring). Via Gigabit Ethernet-anslutningen kan du även integrera din bärbara dator i nätverket via kabel. Sist men inte minst finns två kortläsare (microSD / SDHC, SDXC / MMC). Den kompakta storleken, låga vikten och den behändiga sladden som får plats i höljet gör Multiport Travel Dock till den självklara följeslagaren för resor eller kaféjobb.

Alltid de viktigaste gränssnitten till hands – utvidgar din bärbara dator med 8 extra anslutningar via en enda USB-C™-port

- 1 x HDMI (UHD-upplösning, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 x USB 3.0-portar för dataöverföring i Super-Speed, en med laddfunktion (BC 1.2) för mobila enheter (5V/1,5A)
- Stöder Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p upplösning (HDMI)
- 1 x USB-C™-uttag – Power Delivery (PD) 3.0 (100W, 20V/5A max.) + dataöverföring (5 Gbit/s max.)
- 1 x Gigabit Ethernet-anslutning – koppla upp din bärbara dator mot nätverket via kabel
- 2 x kortläsare (microSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Behändig USB-C™-anslutningskabel (10 cm) – anslutningskabeln får plats i höljet
- USB-C™-version: USB 3.1 (gen 1)
- Stilrent aluminiumhölje

- Ultrakompakt storlek och låg vikt – perfekt för resor och kaféjobb
- Färg: Silver
- Mått: L 12,5 x B 6,1 x H 1,5 cm
- Vikt: 135 g
- Alla USB-C™-portar stöder inte alla funktioner i USB typ-C™-standarden. Säkerställ att USB-C™-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt-läge) samt USB Power Delivery (PD).
- Kapaciteten för videoutmatning beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa grafikkort har begränsat MST-stöd och vissa bildskärmar kan även begränsa tillgänglig upplösning.
- Nätdelen som används måste tillhandahålla min. 60 watt för att strömförsörja en ansluten bärbar dator samt dockningsstationen via USB-C™-anslutningen
- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): no
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal audioportar: 0
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 1
- Antal USB A-portar: 2
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 2
- Kortläsare: yes
- USB-C-produkter: yes
- Videoanslutningsportar: HDMI, VGA

Package contents

- USB typ-C™ Multiport Travel Dock, 8 portar
- Bruksanvisning

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 9.00 | 38.00 | 37.00 | 30.00 | 42,180.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.23 | 16.00 | 11.50 | 2.50 | 460.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.23 | 16.00 | 11.50 | 2.50 | 460.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.14 | 12.60 | 6.10 | 1.50 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.

- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com