

DIGITUS USB Type-C adapter / converter, Type-C naar USB Type-C + 3,5 mm aansluiting

AK-300400-002-S
EAN 4016032451105



USB Type-C Splitter cable, type C - 3.5mm+type C M/F/F, 0.15m, Gen2, 5A, 10GB, Vers. 3.1, CE, BI

Met deze adapter/converter kunt u een hoofdtelefoon, headset of luidsprekers aansluiten op een apparaat met een USB Type-C-aansluiting en uw USB Type-C-interface uitbreiden op uw smartphone, tablet of notebook.

Voer telefoongesprekken of luister naar muziek terwijl je je apparaat oplaadt.

- Voeding tot 20V/5A en 100W
- Ondersteuning voor de snellaadfunctie PD 3.0 (Power Delivery)
- Ondersteuning van 24bit / 192 KHz digitale muziek
- Plug en play installatie
- USB Type-C signaal doorgelust (data en voeding)

- USB Type-C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt
- Geen ondersteuning voor de telefoonfunctie
- Systeemvereisten: Win7, Win8, Win10 of hoger
- Adermateriaal: CU
- AWG: 24
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB-C contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: enkele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	4.80	40.00	30.00	18.00	21,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.24	36.00	28.00	9.60	9,676.80
Packaging Unit Single	1	0.02	19.60	9.20	1.05	189.34
Net single without Packaging	1	0.00	16.00	4.40	1.10	0.00

More images:





Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com