

# DIGITUS Commutateur Fast Ethernet, 24 ports N-Way

DN-60021-2  
EAN 4016032451266



### Commutateur Fast Ethernet 24 ports, non gérés

Le commutateur Fast Ethernet 24 ports DIGITUS® dispose de 24 ports 10/100 Mb/s RJ-45 avec auto-négociation. Tous les ports supportent la fonction auto MDI/MDIX, ce qui rend l'utilisation de câbles croisés et de ports uplink obsolète. Un coût peu élevé, une prise en main facile et une haute performance sont les forces du commutateur Fast Ethernet 24 ports DIGITUS® et en font ainsi un excellent choix pour votre réseau.

### Idéal pour la répartition de travail par des groupes de travail de serveurs haut débit multiples !

- 24 ports RJ45
- Jusqu'à 20/200 Mbps en mode duplex intégral
- Compatible avec les normes : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az et 802.3x
- Consommation d'énergie particulièrement faible grâce à la technologie EEE (Energy Efficient Ethernet)
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X
- 8K adresses MAC
- Auto-détection du duplex intégral et du demi-duplex
- LED d'alimentation, de liaison/active et de vitesse pour l'état du réseau

- Boîtier métallique blindé
- Design silencieux - sans ventilateur
- Bloc d'alimentation intégré
- Convient pour le montage en rack (équerre de fixation incluse)
- Alimentation électrique : AC:100-240V
- Consommation électrique : 3.55W
- Nombre de ports: 24
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Bureau
- VLAN: Non

### Package contents

- Commutateur
- Câble d'alimentation
- Notice d'utilisation
- Accessoires de fixation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	5.40	26.80	36.50	48.50	47,442.70
Packaging Unit Inside	1	1.08	9.00	35.20	25.20	7,983.36
Packaging Unit Single	1	1.08	9.00	35.20	25.20	7,983.36
Net single without Packaging	1	1.08	17.30	28.00	4.50	0.00

More images:

