

DIGITUS USB Type-C Gen2 Adapterkabel, Type-C naar HDMI A

AK-300330-020-S
EAN 4016032451334



USB Type-C adapter cable, Type-C to HDMI A M/M, 2.0m, 4K/60Hz, 18GB, CE, BI, gold

De USB Type-C 4K HDMI-adapterkabel maakt rechtstreekse aansluiting van een tv, monitor of projector op een USB-C-apparaat mogelijk. De adapterkabel behoort tot de accessoires dat u moet hebben, het maakt niet uit of u privé uw notebook op een tv aansluit of zakelijk bij presentaties via een HDMI-projector gebruikt.

Sluit uw USB-C-apparaat rechtstreeks aan op een monitor, tv of beamer - u hebt geen extra adapter nodig.

- Uw USB-C-apparaat moet de videomodus (DP alt mode) ondersteunen om compatibel te zijn met deze adapterkabel.
- De video-uitvoercapaciteit is afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.

- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunt digitale audio-overdracht in stereo
- Snelheid gegevensoverdracht tot 18 Gbit/s

Attributes

- AWG: 26
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: 2 x ferrietklemmen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.80	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	1.45	28.00	11.00	21.00	6,468.00
Packaging Unit Single	1	0.15	17.00	3.00	12.00	612.00
Net single without Packaging	1	0.10	15.00	3.00	14.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com