

# DIGITUS USB Type-C Gen2 Adapterkabel, Type-C naar HDMI A

AK-300330-020-S  
EAN 4016032451334



**USB Type-C adapter cable, Type-C to HDMI A M/M, 2.0m, 4K/60Hz, 18GB, CE, BI, gold**

De USB Type-C 4K HDMI-adapterkabel maakt rechtstreekse aansluiting van een tv, monitor of projector op een USB-C-apparaat mogelijk. De adapterkabel behoort tot de accessoires dat u moet hebben, het maakt niet uit of u privé uw notebook op een tv aansluit of zakelijk bij presentaties via een HDMI-projector gebruikt.

**Sluit uw USB-C-apparaat rechtstreeks aan op een monitor, tv of beamer - u hebt geen extra adapter nodig.**

- Uw USB-C-apparaat moet de videomodus (DP alt mode) ondersteunen om compatibel te zijn met deze adapterkabel.
- De video-uitvoercapaciteit is afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.

- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunt digitale audio-overdracht in stereo
- Snelheid gegevensoverdracht tot 18 Gbit/s
- AWG: 26
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: 2 x ferrietklemmen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	5.80	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	1.45	28.00	11.00	21.00	6,468.00
Packaging Unit Single	1	0.15	17.00	3.00	12.00	612.00
Net single without Packaging	1	0.10	15.00	3.00	14.00	0.00

**More images:**





**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)