

# DIGITUS USB Type-C Gen 2 Adapterkabel, Type-C naar DP

AK-300333-020-S  
EAN 4016032451365



**USB Type-C adapter cable, Type-C to DP M/M, 2.0m, 4K/60Hz, 32,4 GB, CE, bi, gold**

De USB Type-C 4K DP-adapterkabel maakt rechtstreekse aansluiting van een tv, monitor of projector op een USB-C-apparaat mogelijk. De adapterkabel behoort tot de accessoires dat u moet hebben, het maakt niet uit of u privé uw notebook op een tv aansluit of zakelijk bij presentaties via een DisplayPort-projector gebruikt.

**Sluit uw USB-C-apparaat rechtstreeks aan op een monitor, tv of beamer - u hebt geen extra adapter nodig.**

- Uw USB-C-apparaat moet de videomodus (DP alt mode) ondersteunen om compatibel te zijn met deze adapterkabel.
- De video-uitvoercapaciteit is afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.

- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunt digitale audio-overdracht in stereo
- Snelheid gegevensoverdracht tot 32,4 Gbit/s
- AWG: 26
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB Type-C™
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 40           | 9.40        | 35.00      | 26.00      | 24.00       | 21,840.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 2.35        | 17.00      | 30.00      | 25.00       | 12,750.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.24        | 17.00      | 3.00       | 25.00       | 1,275.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.10        | 15.00      | 3.00       | 14.00       | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)