

DIGITUS HP-HPE-совместимый модуль mini GBIC (SFP), 1,25 Гбит/с, 0,55 км

DN-81000-04
EAN 4016032451808



1.25 Gbps SFP Module, Multimode, HPE-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HPE

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- HP-HPE совместимый
- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play
- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены




- Тип подключения: 1 дуплекс LC
- 1000Base-SX — для коротких дистанций
- Длина волны: 850 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 8 дБм, максимум — 3 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 20 дБм
- Для дистанции до 0,55 км
- Подходит для многомодового стекловолоконного кабеля 50/125µm и 62,5/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Multimode
- Connector: LC
- Distance (km): 0.5
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: HP, Universal (MSA)
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.00	329.22
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

More images:



SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	42780000400	100 Mbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	42780000700	100 Mbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	42780000700	100 Mbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
DM-4005	42780000800	10 Gbps	300 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	42780000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	42780000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	42780000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	42780000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4010	42780000800	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet Industrial							
DM-4011	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4012	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4013	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4014	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4015	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4016	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4017	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4018	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4019	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4020	42780000700	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓