

DIGITUS DisplayPort adapterkabel, 10 per pak

AK-990900-020-S
EAN 4016032451945

10x



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+1) M/M, 2.0m, 10er Set, Full HD, CE, bi

Deze digitale HD-kabel zet DisplayPort-signalen om in DVI-signalen en is ideaal voor aansluiting van apparaten met een DisplayPort-interface aan een voor HD geschikt televisietoestel, beamer of beeldscherm met een DVI-interface.

Perfect voor videostreams, om te gamen of om de werkplek uit te breiden

- Ondersteunt tot 1080p met 60 Hz
- Ondersteunt digitale Full HD en een hogere transmissiesnelheid via Dual Link.
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding


- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3


Attributes

- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DVI-D, (24+1), stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- HDTV standaard: Full HD
- Kabelkleur: zwart
- Lengte: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	6.50	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	10	1.30	22.00	15.00	10.00	3,300.00
Packaging Unit Single	10	1.30	22.00	15.00	10.00	3,300.00
Net single without Packaging	1	0.00	22.00	15.00	2.00	0.00

More images:





Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com